



SEMIN AIRLESS GARNISSERT

СПЕЦИАЛНО ПОКРИТИЕ С БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ НА ЗАКРИТО

ТЕХНИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

SEMIN AIRLESS GARNISSERT е вътрешно финиширан покритие, което може да се използва чрез безвъздушно пръскане. Идеален за подготовка на плочки, павиран бетон и за възстановяване на дупки или стъклени платна преди финиширане.

СЪСТАВ И ВЪНШЕН ВИД.

Акрилна емулсионна смола, минерален пълнител, целулозни производни, консерванти и различни добавки. Пастата е много бяла на цвят и с консистенция, подходяща за безвъздушно пръскане.

ПРИЕМЛИВИ СУБСТРАТИ.

- Гладък бетон.
- Гипсокартон.
- Стари капки.
- Старо фибростъкло.
- Клетъчен бетон.
- Плочи.

ПОКРИТИЯ.

SEMIN AIRLESS може да се покрие с акрилна или глицерова боя.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ.

ЕТД (Единни технически документи) 59.1.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Сух екстракт: 72 %.
- Пълтност: 1,88.
- ЛОС: < 1 g/l.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ.

SEMIN SOUS-COUCHE като grund за гипсокартон.

ОПАКОВКИ.

Пластмасови торби с тегло 25 kg и кофи с тегло 25 kg.

СЪХРАНЕНИЕ.

18 месеца в оригиналната неразпечатана опаковка, защитена от замръзване.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА.

Температурата при прилагане и по време на съхненето трябва да бъде между 8°C и 35°C. Да не се прилага върху замръзнали субстрати.

ПОДГОТОВКА НА СУБСТРАТИТЕ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ.

Субстратите трябва да са в съответствие с ЕТД 59.1, т.е. сухи, чисти, без никакви следи от сепариращи агенти...

Гипсокартонът трябва да бъде отпечатан.

ВРЕМЕ За СЪХНЕНЕ.

6 до 24 часа в зависимост от нанесеното количество.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Съдържанието на SEMIN AIRLESS се напръска в две преминавания: първото трябва да се заглади с помощта на острие тип CE78 с дължина 80 cm, след изсъхване второто трябва да се заглади с острие. Пръскането да бъде на около 80 cm от повърхността.

Съвет: премахнете филтрите преди пръскане.

КОНСУМАЦИЯ.

Варира в зависимост от нанесената дебелина, от 1 kg до 2 kg/m².



СПЕЦИАЛНО ПОКРИТИЕ ПО БЕЗВЪЗДУШЕН (AIRLESS) МЕТОД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОН

Специално разработено за безвъздушно пръскане, SEMIN AIRLESS GARNISSERT е идеално за възстановяване на бетон.

ПРЕДИМСТВА

- Без мирис.
- Почиствайте инструментите с вода.

СЪВЕТИ ЗА ПОСТАВЯНЕ

Възможно е филтърът на пистолета да бъде заменен с черен мрежов филтър 60 на помпата.

