



SEMIN EXPERT LISS

ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС AIRLESS ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ И ЗАГЛАЖДАНЕ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ.

Шпакловъчна смес Airless за изравняване и заглаждане. Бял цвят, мат, гланц. Без мирис.

Идеална за заглаждане на гипсова мазилка, зидария с гипсови блокчета и гипскартон.

СЪСТАВ И ВЪНШЕН ВИД.

Акрилна емулсионна смола, вода, минерален пълнител, целулозни производни, консервант и различни добавки.

Пастата е бяла на цвят.

РАЗРЕШЕНИ ОСНОВИ.

- Гипскартон.
- Зидария с гипсови блокчета.
- Гипсова мазилка.

ПОКРИТИЯ.

Всички видове шпакловка, боя и стенни покрития.

ДОКУМЕНТИ ЗА СПРАВКА.

- DTU 59.1.
- EN 16-566.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА.

- Да не се полага при температура $< +8^{\circ}\text{C}$ и $> +35^{\circ}\text{C}$ и при относителна влажност $> 70\%$.
- Да не се полага върху нагряти повърхности.
- Да не се полага върху влажни повърхности.
- Препоръчва се носенето на очила при пръскането за предпазване от евентуално падане на малки зрънца.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ.

Основите следва да съответстват на DTU 59.1, т.е. да са сухи, чисти, твърди, с отстранени всякакви следи от разделящ агент.

ПОЛАГАНЕ.

Expert'Liss се пръска с всякакъв вид машина, пригодена за пръскане на 1 или 2 ръце гладко покритие. Препоръчваме сваляне на филтрите и пръскане от разстояние около 60 см от основата.

Помпа Airless с неръждаема дюза (идеалните дюзи 631 при заглаждане или между 635 и 651 в зависимост от използваната машина).

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ.

От 6 до 12 часа в зависимост от положеното количество и температурата, относителната влажност и вентилацията на помещението.

РАЗХОДНА НОРМА.

Заглаждане, запълване, от 0,8 до 1,8 kg/m² на слой.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Сух екстракт: 71%
- Плътност: 1,73
- ЛОС: <1 g/l

СЪХРАНЕНИЕ.

18 месеца на място, защитено от замръзване и високи температури, в неотворена оригинална опаковка.

ПРЕДИМСТВА

- Висока изравняваща способност.
- Контролирано свиване.
- Много добро време за фиксиране.
- Много добро разнасяне без голямо физическо усилие.
- Много лесна обработка с шкурка.
- Слабо разпрашаване.
- Лесно обезпрашаване.

NFT 36.005 - Група III - клас 2.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛОС: < 1 g/l.

