



ГРУНД SEMIN

ЗА ВЪТРЕШНИ ГИПСОВИ ПЛОСКОСТИ

ТЕХНИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

УНИВЕРСАЛЕН ГРУНД, готов за употреба на закрито, осигуряващ основа, готова за нанасяне на боя, тапети, стенни и всички видове покрития.

Позволява последващо премахване на тапети или стенни покрития, като се избягват проблеми с откъсване на основата.

Специално формулиран за нанасяне върху гипскартон.

Обработен с антифлаш ръжда (Anti Flash Rust): блокира следи от ръжда от арматурните пръти или винтовите глави.

СЪСТАВ И ВЪНШЕН ВИД.

Емулсионна смола, калциев карбонат, реологичен агент и различни добавки.

Пастата е с течна консистенция и бял цвят.

ПРИЕМЛИВИ СУБСТРАТИ.

Вътрешни стени и тавани:

- Гипскартон. • Гипсови плочки.
- Гипс.

ПОКРИТИЯ.

- Тапет. • Боядисване.
- Стенно покритие. • Всички видове покрития.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ.

ЕТД (Единни технически документи) 59.1.

Припомняме, че ЕТД 59.1 налага отпечатването на определени субстрати и по-специално на гипскартоните.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Плътност на пастата: 1,7.
- Сух екстракт: 65%.
- pH: 7.
- Съдържание на ЛОС: < 1 g/l. (Cat A/g - 30 g/l. 2010).

ОПАКОВКИ.

Кофа от 25 kg върху палет с капацитет.

СЪХРАНЕНИЕ.

18 месеца в оригиналната неразпечатана опаковка, защитена от студ и висока температура.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА УПОТРЕБА.

Да не се прилага при температура под 8° C. При ремонт се уверете, че грундът не нарушава старото покритие.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ.

Вътрешните повърхности трябва да са в съответствие с ЕТД 59.1 т.е. да са чисти, сухи, обезпрашени, твърди и без следи от сепаратор.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Възможно е добавяне на вода до максимум 5%.

Нанася се с едно минаване с валик, с четка или с безвъздушен пистолет (производителност 6 m²/kg) за дюзи 517 или 519.

Почистване на инструментите с вода.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ.

Без прах: от 20 до 30 минути.

Съхнене: от 1 до 2 часа.

Възможност за възстановяване: 24 часа.

КОНСУМАЦИЯ.

от 6 до 8 m²/kg. Това е от 150 до 200 m² с кофа от 25 kg.

Директива 2004/42/ЕО за ЛОС. Пределно допустима стойност на ЕС за този продукт (cat A/g): 30 g/l. (2010). Този продукт съдържа максимум 1 g/l.



ГРУНД ЗА ГИПСОКАРТОН

Използването на ГРУНД на SEMIN преди боядисване или лепене на тапети позволява да се оптимизира качеството на основата и предотвратява повреди при последващо отстраняване на покритията.

ПРЕДИМСТВА

- Страхотна белота.
- Висока покривна способност.
- Значително намаляване броя на слоевете боя.

СЪВЕТИ ЗА ПОЛАГАНЕ

За да се елиминират рисковете от лющене или образуване на мехури, винаги нанасяйте ГРУНДА SEMIN върху напълно суха и обезпрашена повърхност.

